

Секундно лепило, гел

## VBC 4M54



В желатинен вид еднокомпонентно лепило за лесно залепяне на пластмаси като например EPDM и Viton, но също така на метали и порести материали. Секундното лепило без разредители фиксира залепените части за няколко секунди и се втвърдява много бързо в една много твърда и издръжлива на топлина връзка.

## VBC 4M54

СЕКУНДНО ЛЕПИЛО,  
ГЕЛ

Опаковка	Съдържание	Опаковъчна единица	№
Туба	20ml	1 брой	VBC 4M54/ 1/ 20
Туба	20ml	6 брой	VBC 4M54/ 6/ 20

## Предимства

- » Геловата консистенция позволява преодоляване на празните пространства
- » Много здраво и издръжливо на топлина залепване
- » Температура на приложение до 120°C
- » Устойчиво на химически влияния
- » Много бързо втвърдяване

VBC 4M54	Стойност	Метод на изпитване
Цвят	прозрачен	
Максимална температура	120°C	
Изградено	Етил-Цианакрилат	
Плътност	1,1 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN 524
Вискозитет	40000 mPas / thix	Brookfield
Максимална хлабина	0,30 mm	
Период за свързване след	8 - 15 s	при 40 до 60% влажност на въздуха, при стомана
Функционална якост след	30 min	при 40 до 60% влажност на въздуха, при стомана
Крайна якост след	20h	при 40 до 60% влажност на въздуха, при стомана
Якост на срязване	15 - 25 N/mm <sup>2</sup>	при 40 до 60% влажност на въздуха, при стомана