

# VBC 4M80



Секундно лепило, устойчиво на удари

Черно еднокомпонентно лепило за лесно лепене на метал и пластмаса, които са подложени на високо натоварване. Секундното лепило без разредители фиксира залепените части за няколко секунди и се втвърдява много бързо в една жилава и издръжлива на удари/вибрации връзка.

## VBC 4M80

СЕКУНДНО ЛЕПИЛО,  
УСТОЙЧИВО НА УДАРИ



Опаковка	Съдържание	Опаковъчна единица	№	
Шише	20ml	1 брой	VBC 4M80/ 1/ 20	
Шише	20ml	6 брой	VBC 4M80/ 6/ 20	

### Предимства

- » Устойчиво на удари и вибрации
- » Много здраво и издръжливо на топлина залепване
- » Температура на приложение до 120°C
- » Устойчиво на химически влияния
- » Много бързо втвърдяване

VBC 4M80	Стойност	Метод на изпитване
Цвят	черен	
Максимална температура	+125°C	
Изградено	Етил-Цианакрилат	
Плътност	1,1 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN 524
Вискозитет	600 mPas / thix	Brookfield
Максимална хлабина	0,15 mm	
Период за свързване след	15 - 40 s	при 40 до 60% влажност на въздуха, при стомана
Функционална якост след	30 min	при 40 до 60% влажност на въздуха, при стомана
Крайна якост след	20h	при 40 до 60% влажност на въздуха, при стомана
Якост на срязване	15 - 25 N/mm <sup>2</sup>	при 40 до 60% влажност на въздуха, при стомана