

VKS 85



Високопродуктивно режещо
масло, висок вискозитет

Универсално приложимо режещо масло с висок вискозитет, пригодно за стружкоотнемане и пластично формоване на високолегирани стомани. Дори и с трудни за обработка материали се постига дълъг живот на инструмента и оптимално качество на детайлите. Предотвратява надеждно образуването на наклеп както и студена заварка.

VKS 85

ВИСОКОПРОДУКТИВНО
РЕЖЕЩО МАСЛО,
ВИСОК ВИСКОЗИТЕТ



Опаковка	Съдържание	Опаковъчна единица	№	
Шише	250ml	1 бр.	VKS 85/ 1/ 250	
Шише	250ml	10 бр.	VKS 85/10/ 250	
Туба)*	5l	1 бр.	VKS 85/ 1/5000	

)* VKS 85/ 1/5000 включително VZB 10/ 250

Предимства

- » Специалните добавки предотвратяват образуването на наклеп и намаляват износването на инструмента
- » Високо качество на повърхностите и точност на размерите
- » Оптимално пригодно за обработката на високолегирани и висококачествени стомани
- » Възможност за обработка на цветни метали
- » Без съдържание на хлор и силикон – не съдържа опасни вещества

Описание на продукта

Минерално режещо масло, без съдържание на хлор, с висок вискозитет. Най-съвременните, природосъобразни добавки позволяват най-добри смазочни свойства и висока безопасност при работа.

Препоръки за употреба

Ръчно нанасяне посредством шише с дозатор.

VKS 85	Стойност	Метод на изпитване
Цвят	кехлибарен цвят	
Точка на възпламеняване	>180°C	
Вискозитет	85 mm ² /s	DIN 51 562
Изградено	минерално масло	
Плътност	0,91 g/cm ³	DIN 51 757