

VKS 85



Aceite de corte de alto rendimiento con alta viscosidad

Aceite de corte de uso universal con alta viscosidad apto para mecanizar y dar forma a aceros y metales y especialmente indicado para aceros de alta aleación. Con este aceite se obtiene una larga durabilidad del utillaje y óptima calidad de la pieza, incluso en materiales difíciles de mecanizar, y al mismo tiempo se evita de forma eficaz la formación de filos recrecidos y la soldadura por contacto.

VKS 85

ACEITE DE CORTE DE ALTO RENDIMIENTO CON ALTA VISCOSIDAD



Embalaje	Contenido	Unidad de embalaje	Nº	
Botella	250ml	1 pza.	VKS 85/ 1/ 250	
Botella	250ml	10 pzas.	VKS 85/10/ 250	
Bidón)*	5l	1 pza.	VKS 85/ 1/5000	

)* VKS 85/ 1/5000 incluye VZB 10/ 250

Beneficios

- » Los aditivos especiales impiden la formación de filos recrecidos y reducen el desgaste de la herramienta
- » Alta calidad de la superficie y buena estabilidad dimensional
- » Ideal para el mecanizado de aceros de alta aleación, así como aceros de alta resistencia
- » Apto para el mecanizado de metales no féreos
- » Exento de cloro y de silicona - no contiene sustancias peligrosas

Descripción del producto

Aceite mineral de corte exento de cloro, con viscosidad elevada. Gracias a los aditivos de última generación, de producción ecológica, ofrece características excelentes de lubricación y alta seguridad laboral.

Uso

Se aplica manualmente usando una piseta.

VKS 85	Valor	Método de ensayo
Color	ámbar	
Punto de ignición	>180°C	
Viscosidad	85 mm ² /s	DIN 51 562
Base	aceite mineral	
Densidad	0,91 g/cm ³	DIN 51 757

