

HUILE DE COUPE HAUTE PERFORMANCE, SANS HUILE MINÉRALE
VKS 20
DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile de coupe sans huile minérale d'application universelle pour l'usinage par enlèvement de copeaux ou pour le formage d'aciers ou de métaux non ferreux. La combinaison de substances actives de haute qualité avec additifs EP permet un emploi très économique, réduit l'usure des outils et évite la formation d'arêtes rapportées.


AVANTAGES

- » Adapté idéalement pour la micro-pulvérisation
- » Bon état de surface et bonne dimensionalité
- » Utilisation possible pour l'usinage de métaux non ferreux
- » Sans chlore, sans silicones - non classé comme substance dangereuse

CONSEILS D'APPLICATION

Application manuelle à l'aide d'un flacon pulvérisateur ou comme huile de circulation. Également adapté pour l'emploi en micro-lubrification.



Récipient ¹⁾	Contenu	 Pcs. / UE	N°	EUR
Bouteille	250ml	1	VKS 20/ 1/ 250	< >
Bouteille	250ml	10	VKS 20/10/ 250	< >
Bidon + lubrificateur	5l	1	VKS 20/ 1/5000	< >

1) Bidon et lubrificateur: VZB 10/250 compris

 Fiche de données de sécurité sur www.meusburger.com/download

CARACTÉRISTIQUES

VKS 20	Valeur	Méthode d'essai
Couleur	brun doré	DIN ISO 2049
Point d'éclair	> 180 °C	DIN EN ISO 2592
Viscosité	20 mm ² /s	DIN 51 562
Base chimique	Matières à base naturelle	
Densité	0,91 g/cm ³	DIN 51 757