

VBC 4M06



Pillanatragasztó,
alacsony viszkozitású

Cseppfolyós egykomponensű ragasztó, elsősorban műanyagok, elasztomerek és fémek egyszerű ragasztására. A hígítómentes pillanatragasztó másodpercek alatt rögzíti a beragasztott alkatrészeket valamint nagyon gyorsan nagy szilárdságú és hőálló kötést szilárdul.

VBC 4M06

PILLANATRAGASZTÓ,
ALACSONY
VISZKOZITÁSÚ



Csomagolás	Tartalom	Kiszerezés	Sz	
Palack	20ml	1 db	VBC 4M06/ 1/ 20	
Palack	20ml	6 db	VBC 4M06/ 6/ 20	

Előnyök

- » Rendkívül vékony filmréteg a legkisebb ragasztási résekhez
- » Nagy szilárdságú és hőálló kötést keményedik
- » Alkalmazási hőmérséklet max. 120°C
- » Ellenáll a kémia behatásoknak
- » Nagyon gyorsan keményedik

VBC 4M06	Érték	Teszteljárás
Szín	átlátszó	
Maximális hőmérséklet	120°C	
Bázis	Ethyl-Cyanacrylat	
Sűrűség	1,1 g/cm ³	DIN EN 524
Viszkozitás	20 mPas / thix	Brookfield
Maximális résméret áthidalás	0,02 mm	
Kézi szilárdság szerint	3 - 20 s	40 - 60 %-os páratartalom esetén, acélon
Funkcionális szilárdság szerint	30 min	40 - 60 %-os páratartalom esetén, acélon
Végső szilárdság szerint	20h	40 - 60 %-os páratartalom esetén, acélon
Húzási tapadószilárdság	15 - 25 N/mm ²	40 - 60 %-os páratartalom esetén, acélon

