

H1

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grasso adatto alle alte temperature senza lubrificante solido, per la lubrificazione di espulsori, carrelli e unità di espulsione nel settore della costruzione di stampi e utensili, che richiedono tolleranze ristrette.

## VANTAGGI

- » Temperatura di utilizzo sino a 300°C
- » Elevato numero di colpi senza bisogno di rilubrificazione
- » Adatto per tolleranze molto ristrette
- » Adatto per le parti visibili in quanto il grasso non viene trasportato dagli espulsori
- » Registrato H1

## UTILIZZO

La superficie da lubrificare deve essere pulita e non deve presentare per nessun motivo residui di oli o di grassi, sudore delle mani, particelle inquinanti, ecc. Per la pulizia si consiglia l'utilizzo di VCM 20. Applicare uno strato sottile di grasso in modo uniforme. Non mischiare con altri lubrificanti!



Confezione	Contenuto	 Pz. / UDC	N°	EUR
Barattolo	20g	1	VGI 300/ 20	< >
Barattolo	200g	1	VGI 300/ 200	< >

 Schede dati di sicurezza dei singoli prodotti sul sito [www.meusburger.com](http://www.meusburger.com)

## PROPRIETÀ

VGI 300	Valore	Procedura di prova
Colore	bianco trasparente	DIN ISO 2049
Temperatura massima	300 °C	
Punto di sgocciolamento	nessuno	DIN ISO 2176
Classe NLGI	2-3	DIN 51818
Penetrazione	240-275 1/10mm	DIN 51818
Olio di base	PFPE	
Addensante	inorganico	
Densità	1,84 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757