



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


- » Ottima silenziosità grazie ai codoli con tornitura dura
- » Scanalature di estrazione rilavorate, spallamento e superficie di espulsione HSK
- » Ideale per l'impiego di utensili senza refrigerante interno e per lavorazioni in punti sfavorevoli con scarsa asportazione di truciolo
- » Circuiti di raffreddamento richiudibili
- » Con foro per chip Balluff

UTILIZZO

- » Per lo staffaggio di utensili con codolo cilindrico secondo DIN 1835 forma B e DIN 6359 forma HB

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- » Vite di serraggio inclusa



I	M	d	Interfacce	d1	A	N°	#CU#
35	M6	25	HSK-A 63	6	65	HWZ 1102/HSK-A 63/ 6/ 65	XX,YY
35	M6	25	HSK-A 63	6	120	HWZ 1102/HSK-A 63/ 6/120	XX,YY
35	M8	28	HSK-A 63	8	65	HWZ 1102/HSK-A 63/ 8/ 65	XX,YY
35	M8	28	HSK-A 63	8	120	HWZ 1102/HSK-A 63/ 8/120	XX,YY
41	M10	35	HSK-A 63	10	65	HWZ 1102/HSK-A 63/10/ 65	XX,YY
41	M10	35	HSK-A 63	10	120	HWZ 1102/HSK-A 63/10/120	XX,YY
48	M12	42	HSK-A 63	12	80	HWZ 1102/HSK-A 63/12/ 80	XX,YY
48	M12	42	HSK-A 63	12	120	HWZ 1102/HSK-A 63/12/120	XX,YY
51	M14	48	HSK-A 63	16	80	HWZ 1102/HSK-A 63/16/ 80	XX,YY
51	M14	48	HSK-A 63	16	120	HWZ 1102/HSK-A 63/16/120	XX,YY
53	M16	53	HSK-A 63	20	80	HWZ 1102/HSK-A 63/20/ 80	XX,YY