

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Olio da taglio ad elevata viscosità, impiegabile universalmente, particolarmente adatto per la lavorazione e la formatura di acciai alto-legati. L'olio da taglio garantisce una lunga durata dell'utensile e un'ottima qualità del pezzo, anche in caso di materiali difficili da lavorare. Inoltre, viene impedita la formazione del tagliente di riporto e della saldatura a freddo.


VANTAGGI

- » Elevata qualità di superficie e stabilità dimensionale
- » Ideale per la lavorazione di acciai alto-legati e ad alta resistenza
- » Adatto per la lavorazione di metalli non ferrosi
- » Priva di cloro e silicone. Non contiene sostanze nocive

UTILIZZO

Applicare mediante uno spruzzatore.



Confezione ¹⁾	Contenuto	 Pz. / UDC	N°	EUR
Flacone	250ml	1	VKS 85/ 1/ 250	< >
Flacone	250ml	10	VKS 85/10/ 250	< >
Tanica + oliatore	5l	1	VKS 85/ 1/5000	< >

1) Tanica e oliatore: incluso VZB 10/250

 Schede dati di sicurezza dei singoli prodotti sul sito www.meusburger.com

PROPRIETÀ

VKS 85	Valore	Procedura di prova
Colore	ambra	DIN ISO 2049
Punto di infiammabilità	> 180 °C	DIN EN ISO 2592
Viscosità	85 mm ² /s	DIN 51 562
Base	olio minerale	
Densità	0,91 g/cm ³	DIN 51 757