

## VMM 4



Óleo multiusos de alta eficiência

Para lubrificação e proteção de componentes mecânicos de precisão, para a desmontagem de componentes gripados e oxidados, tais como, parafusos, conetores e componentes móveis. Impede a entrada de água em aplicações mecânicas e elétricas.

## VMM 4

ÓLEO MULTIUSOS DE ALTA EFICIÊNCIA



Embalagem	Capacidade	Unidades por embalagem	Nº
Spray	400ml	1 Unid.	VMM 4/ 1/400
Spray	400ml	12 Unid.	VMM 4/12/400

#### Vantagens

- » Temperatura de uso: até 120°C
- » Lubrificante e proteção contra a corrosão
- » Dissolve a ferrugem e ajuda na desmontagem
- » Spray de contacto
- » Grande capacidade de penetração
- » Não se formam resinas, livre de silicone
- » Económico e de grande rendimento
- » Impede a entrada de água

#### Descrição do produto

Óleo penetrante multifuncional com excelente resistência à corrosão e propriedades de limpeza.

#### Modo de utilização

Agitar bem antes de utilizar.

VMM 4	Valor	Normas de ensaio
Cor	amarelo transparente	
Temperatura máxima	+120°C	
Base	óleo mineral	
Densidade	0,80g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757

