

VGS 180



Popolnoma sintetična visoko zmogljivostna mast do 180°C

Vsestransko uporabna visoko zmogljiva mast za zelo visoke zahteve pri orodjih za brizganje plastike. Za mazanje izmetačev, drsnikov in vodilnih stebrov, kakor tudi za vse drsne elemente pri orodju.

VGS 180

POPOLNOMA
SINTETIČNA VISOKO
ZMOGLJIVOSTNA
MAST



Embalaža	Vsebina	Ozn.	
Dozirniki	180g	VGS 180/180	
Pločevinka	900g	VGS 180/900	

Prednosti

- » Območje delovne temperature do 180°C (Za kratek čas do 200°C.)
- » Odlična skladnost med sestavo - temperaturo
- » Učinkovita zaščita pred korozijo
- » Odlična zaščita pred obrabo
- » Ne pušča trdnih delcev
- » Dolgoročna zaščita

Opis izdelka

Popolnoma sintetična visoko zmogljiva mast, razvita posebej za uporabo pri orodjih za brizganje plastike. Tudi pri kemično aktivni atmosferi je odlična zmogljivost obdržana.

Uporaba

Površino temeljito očistiti in mast na tanko nanesti.

VGS 180	Vrednost	Preizkušanje
Barva	bež	
Maksimalna temperatura	+180°C (za kratek čas +200°C)	
Točka tečenja	≥ 240°C	DIN ISO 2176
NLGI-razred	1-2	DIN 51818
Prehodna penetracija	285-315 1/10mm	DIN ISO 2137
Osnovno olje	polyalphaolefin	
Zgoščanje	polyurea	
Gostota	0,92g/cm ³	DIN 51 757