

VBC 4M01



Hızlı yapışan yapıştırıcılar, genel kullanım

Üniversal olarak uygulanabilir hemen hemen tüm malzemelerin kolay yapıştırılması için tek bileşenli yapıştırıcı. Çözücü içermeyen anında yapıştırıcı saniyeler içinde yapışkan bileşenleri sabitler ve bu bileşenleri yüksek mukavemette ve ısıya dayanıklı bağa doğru oldukça hızlı bir şekilde kuvvetlendirir.

VBC 4M01

HIZLI YAPIŞAN
YAPIŞTIRICILAR,
GENEL KULLANIM



Paket	Miktar	Paket adeti	No.
Şişe	20ml	1 adet	VBC 4M01/ 1/ 20
Şişe	20ml	6 adet	VBC 4M01/ 6/ 20

Avantajları

- » Pek çok malzeme için evrensel uygulama
- » Yüksek mukavemetli ve ısıya dayanıklı yapıştırma
- » Kullanılabilir kadar 120°C
- » Kimyasal etkilere karşı dayanıklı
- » Çok hızlı kürlenme

VBC 4M01	Değer	Kontrol süreci
Renk	Renksiz	
Maksimum sıcaklık	120°C	
Baz	Etil siyanoakrilat	
Yoğunluk	1,1 g/cm ³	DIN EN 524
Vizkosite	100 mPas / thix	Brookfield
Maksimum boşluk	0,05 mm	
Kuruma zamanı	8 - 20 s	40- 60% nem, çelik üzerinde
Fonksiyonel kuvvet için kuruma zamanı	30 min	40- 60% nem, çelik üzerinde
Tam kuvvet için kuruma zamanı	20h	40- 60% nem, çelik üzerinde
Gerilime dayanım	15 - 25 N/mm ²	40- 60% nem, çelik üzerinde