

VBC 4M54



Özellikle EPDM ve Viton gibi plastiklerin kolay yapıştırılması için jelimsi tek bileşenli yapıştırıcı, aynı zamanda metal ve gözenekli malzemeler için de. Çözücü içermeyen anında yapıştırıcı saniyeler içinde yapışkan bileşenleri sabitler ve bu bileşenleri yüksek mukavemette ve ısıya dayanıklı bağa doğru oldukça hızlı bir şekilde kuvvetlendirir.

VBC 4M54

HIZLI YAPIŞAN
YAPIŞTIRICILAR, MACUN

Paket	Miktar	Paket adeti	No.
Tüp	20ml	1 adet	VBC 4M54/ 1/ 20
Tüp	20ml	6 adet	VBC 4M54/ 6/ 20

Avantajları

- » Macunsu kıvamı boşlukların optimum köprülenmesini sağlar
- » Yüksek mukavemetli ve ısıya dayanıklı yapıştırma
- » Kullanılabilir kadar 120°C
- » Kimyasal etkilere karşı dayanıklı
- » Çok hızlı kürlenme

VBC 4M54	Değer	Kontrol süreci
Renk	Renksiz	
Maksimum sıcaklık	120°C	
Baz	Etil siyanoakrilat	
Yoğunluk	1,1 g/cm ³	DIN EN 524
Vizkosite	40000 mPas / thix	Brookfield
Maksimum boşluk	0,30 mm	
Kuruma zamanı	8 - 15 s	40- 60% nem, çelik üzerinde
Fonksiyonel kuvvet için kuruma zamanı	30 min	40- 60% nem, çelik üzerinde
Tam kuvvet için kuruma zamanı	20h	40- 60% nem, çelik üzerinde
Gerilime dayanım	15 - 25 N/mm ²	40- 60% nem, çelik üzerinde