

## VGS 160 FD



160°C'ye kadar kullanılabilir  
yüksek performans sağlığına  
zararsız gres yağı

Yüksek performanslı gıda korunumlu çok yönlü gres. İticerler, kolonlar, maçalar ve enjeksiyon ve pres kalıpları içine yerleştirilen diğer tüm hareketli parçaların yağlanması için idealdir.

## VGS 160 FD

YÜKSEK PERFORMANS  
SAĞLIĞA ZARARSIZ GRES  
YAĞI



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
145677

Paket	Miktar	No.	
Plastik kutu	180g	VGS 160 FD/ 180	
Kutu	1000g	VGS 160 FD/1000	

## Avantajlar

- » 160°C'ye kadar kullanılabilir (kısa süreliğine 180°C'ye kadar)
- » Yüksek basınç dayanıklılığı
- » Yüksek aşınma ve korozyon koruması
- » Sıcak su ve köpüğe karşı dayanıklı
- » Fizyolojik olarak zararsızdır
- » NSF-H1 tarafından onaylanmıştır

## Ürün açıklaması

Çok yönlü, katı maddesiz, sabun kompleksi katkılı yüksek-performans gres. Sentetik bazlı yağ karışımı ve katkıları gıda sektörü kalıplarında geniş bir uygulama olanağı sağlar.

## Uygulama

Yağlanacak olan bölgeyi iyice temizledikten sonra yağdan ince bir tabaka sürünüz.

VGS 160 FD	Değer	Kontrol süreci
Renk	Bej	
Maksimum sıcaklık	+160°C (kısa süreli 180°C ye kadar)	
Damlama noktası	> 280°C	DIN ISO 2176
NLGI-sınıfı	2	DIN 51818
Nüfuz etme oranı	265-295 1/10mm	DIN ISO 2137
Yağ	Yarı sentetik	
Kalınlaştırıcı	Özel kalsiyum kompleksi	
Yoğunluk	0,97g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757

